

Waterontharder softliQ:MD12i

De waterontharder softliQ:MD12i beschermt waterleidingen en aangesloten watervoerende systemen tegen verkalking en de daaruit voortvloeiende storingen en beschadigingen.

Bestemd voor gebruik in industriële en commerciële toepassingen. Volledige verweking <0,1GraddH.

Systeem bestaande uit:

Waterontharder softliQ:MD12i

Fabricaat; Grünbeck

- 1 ergonomische behuizing in compacte uitvoering voor een optimaal gebruik van de ruimte.
- 1 4,3" touch-display, verlicht voor duidelijke weergave, eenvoudige bediening via myProduct app op smartphone of tablet mogelijk.
- 1 groene LED verlichte ring
- 1 zoutvoorzieningsindicator
- 1 watersensor, detecteert en informeert over een waterlek op de plaats van het systeem.
- 1 aansluitblok met 2 afsluitkleppen,
- 2 monsterkranen, alsmede geïntegreerd groffilter, terugslagklep, doseerpunt, inclusief flexibele aansluitslangen.
- 1 Geluidssignaal, informeert akoestisch in geval van storing.
- 1 WLAN interface en LAN verbinding. Mogelijkheid van bediening via cloud.
- 1 Watertesttoestel voor totale hardheid
- 1 kanaalaansluiting DN 50 met sifon volgens DIN EN 1717.
- 1 Gebruiksaanwijzing



Waterontharder softliQ:MD12i

Technische gegevens:

Nominaal vermogen: 2 x 15 m³x GraddH (beide wisselaars) 2 x 27 m³xGradf
2 x 2,7 mol

Nominaal debiet volgens : 1,2 m³/h DIN EN 14743 bij 1,0 bar drukverlies

Waterdruk, min. : 2,0 bar (Ü)

Waterdruk, max. : 8,0 bar (U)

Water / omgevingstemperatuur max. : 30/40°C

Zoutverbruik per volledige regeneratie : 2,24 kg

(beide wisselaars)

Aansluiting van regelkop : 1". (AG)

Stroomaansluiting : 100- 250 V/ 50 - 60 Hz

Elektrisch opgenomen vermogen werking = max./ stand-by: 14 /< 3,5 (W)

Beschermingsklasse : IP 54 / II

Afmetingen(BxHxD) : 525x912x580 mm